

# LIXAS TATU

TRADIÇÃO EM ABRASIVOS



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### APLICAÇÕES:

Lixa indicada para massa corrida, madeiras e similares.

### COMPOSIÇÃO / DADOS TÉCNICOS:

- **Abrasivo:** Óxido de alumínio marrom.
- **Costado:** Papel Kraft Pardo.
- **Adesivo:** Resina sobre Resina.
- **Camada:** Aberta.
- **Grãos disponíveis:**

P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400
-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- **Formas de conversão:** Folhas nas dimensões 225mm x 275mm.

- **Embalagem:** 50 folhas.

- **Rolos:** 225mm x 45.000mm.

- **Discos:** 5", 7" e 9" - costado com pluma. Os discos de 9" são utilizados em lixadeira articulada (girafa).

- **Embalagem:** 50 discos.

# A293 MASSA TRIONITE

# A293 MASSA TRIONITE

## PROPRIEDADES:

- Lixa mais abrasiva, maior rendimento e economia.
- Acabamento uniforme e de melhor qualidade.
- Resistente para operações em lixadeiras orbitais.
- Boa flexibilidade.
- Utilizada nas operações do desbaste ao acabamento.

- Não usar água na utilização desta lixa, pois a mesma não possui formulação a prova d'água.
- Corte a folha de lixa no tamanho mais indicado para sua mão, taco lixador manual ou sapata da lixadeira portátil. No caso das lixadeiras portáteis manuais seguir as orientações do fabricante.
- Utilize sempre uma sequência de grãos adequada para se obter o acabamento desejado. Como regra geral, para melhor relação entre acabamento e desempenho da lixa, recomenda-se excluir somente um grão na sequência a ser utilizada, ou seja, caso esteja utilizando um grão de lixa P80, deve-se pular o P100 e usar na sequência o P120.

## INSTRUÇÕES DE USO

## ARMAZENAMENTO

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto é de 5 anos.

**Televendas**  
**11 4674-6216**  
**WWW.LIXASTATU.COM.BR**

**SAC**

+55 (11) 4674-6213  
sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio  
Gotthard Kaesemodel S.A.  
CNPJ: 84.685.478/0002-73  
Indústria Brasileira  
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de  
Vasconcelos SP - CEP 08529-310

