

LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

APLICAÇÕES:

Lixa indicada para seladora, stain e preparação para aplicação de vernizes.

COMPOSIÇÃO / DADOS TÉCNICOS:

- **Abrasivo:** Óxido de Alumínio.
- **Costado:** Papel Especial.
- **Adesivo:** Resina sobre Resina.
- **Camada:** Aberta.
- **Característica Especial:** Camada Anti-empastante.
- **Grãos disponíveis:**

P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- **Formas de conversão:** Folhas nas dimensões 225mm x 275mm.
- **Embalagem:** 50 folhas.

A297 SELADORA GK SEL

A297 SELADORA GK SEL

PROPRIEDADES:

Possui camada abrasiva com um anti-empastante especial de alta tecnologia.

- Não recomendamos usar este produto com água, pois não possui construção à prova d'água.
- Para lixamento manual, cortar a folha de lixa no tamanho mais indicado para sua mão ou taco lixador manual.
- Utilize sempre uma sequência de grãos adequada para se obter o acabamento desejado. Como regra geral, para melhor relação entre acabamento e desempenho da lixa, recomenda-se excluir somente um grão na sequência a ser utilizada, ou seja, caso esteja utilizando um grão de lixa P80, deve-se pular o P100 e usar na sequência o P120.

INSTRUÇÕES DE USO

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

PAPEL - ESPECIAL	<ul style="list-style-type: none">• Alta resistência• Ótima flexibilidade para operações manuais e semi-automáticas
RESINA / RESINA TIPO FLEXÍVEL	<ul style="list-style-type: none">• Resistente ao calor• Indicada para operações que provocam empastamento• Tecnologia camada antiempastante especial
CAMADA ABERTA	<ul style="list-style-type: none">• Diminui o empastamento da lixa• Indicada para qualquer tipo de madeira ou material empastante, seladoras, vernizes, primers, plásticos, etc
ÓXIDO DE ALUMÍNIO	<ul style="list-style-type: none">• Excelente qualidade, uniformidade superficial, proporciona ótimo acabamento e rendimento• Maior poder de corte
NORMA FEPA	<ul style="list-style-type: none">• Padrão internacional• Melhor uniformidade no lixamento

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto é de 5 anos.

Televendas
11 4674-6216

WWW.LIXASTATU.COM.BR

SAC

+55 (11) 4674-6213
sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A.
CNPJ: 84.685.478/0002-73
Indústria Brasileira
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos SP - CEP 08529-310

