

LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



APLICAÇÕES:

Indicada para aplicações em madeira, compensado, MDF (Indústria Moveleira), massa corrida e similares. Ótimo desempenho em construções e reformas residenciais.

COMPOSIÇÃO / DADOS TÉCNICOS:

- **Abrasivo:** Óxido de Alumínio Branco.
- **Costado:** Papel pesado.
- **Adesivo:** Resina sobre cola.
- **Camada:** Fechada.
- **Grãos disponíveis:**

P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

- **Formas de conversão:** Rolos: 120mm a 1.350mm x 45.000mm.
Cintas: 120mm à 250mm de largura x 6.000mm a 7.900mm de comprimento.

G124 LIXA PAPEL RESISTENTE TRIONITE TATU - USO INDUSTRIAL

G124 LIXA PAPEL RESISTENTE TRIONITE TATU - USO INDUSTRIAL

- Não recomendamos usar este produto com água, pois não possui construção à prova d'água.
- Verifique sempre o sentido de rotação da lixadeira, para não colocar a cinta de lixa contra o seu sentido correto de giro - vide seta orientativa no costado de cada cinta de lixa.
- No caso de pedaços de lixa para revestimento de cilindros, certifique-se da devida fixação da lixa no cilindro, procurando sempre evitar rugas ou sobreposição da lixa. Deve ser observado o ângulo de corte, comprimento e largura do pedaço, que revestirá o cilindro, sempre de acordo com as especificações do fabricante da lixadeira.
- Utilize sempre uma sequência de grãos adequada para se obter o acabamento desejado. Como regra geral, para melhor relação entre acabamento e desempenho da lixa, recomenda-se excluir somente um grão na sequência a ser utilizada, ou seja, caso esteja utilizando um grão de lixa P80, deve-se pular o P100 e usar na sequência o P120.

INSTRUÇÕES DE USO

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
PAPEL PESADO	<ul style="list-style-type: none">• Excelente qualidade• Superfície uniforme• Resistente a operações de desbaste
RESINA / COLA	<ul style="list-style-type: none">• Altíssima resistência ao calor• Aumenta o poder de corte da lixa• Indicada para operações do desbaste ao acabamento final• Melhor qualidade no acabamento
CAMADA FECHADA	<ul style="list-style-type: none">• Indicada para qualquer tipo de madeira ou similares
ABRASIVO ÓXIDO DE ALUMÍNIO BRANCO	<ul style="list-style-type: none">• Produz excelente acabamento e rendimento• Ótimo desempenho no lixamento de madeiras em geral.
NORMA FEPA	<ul style="list-style-type: none">• Padrão internacional• Melhor uniformidade no lixamento

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15°C a 27°C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto é de 5 anos.

Televendas

11 4674-6216

WWW.LIXASTATU.COM.BR

SAC

+55 (11) 4674-6213
sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A.
CNPJ: 84.685.478/0002-73
Indústria Brasileira
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos SP - CEP 08529-310

