

LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



APLICAÇÕES:

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. Produzido com Abrasivo de Zircônio e Óxido de Alumínio.

CARACTERÍSTICAS	4,5"	7"
GRÃOS	40, 50, 60, 80 e 120	40, 60, 80 e 120
DIÂMETRO	4,5"	7"
LIXA COM ZIRCÔNIO E ÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM	60 lamelas de 18 x 24,5mm	80 lamelas de 21 x 34,5mm
FURO	7/8"	7/8"
RPM - USO	13300	8500
EMBALAGEM	10 discos	5 discos

DISCO FLAP PROFISSIONAL

DISCO FLAP PROFISSIONAL

COMPOSIÇÃO:

Pano, abrasivo, adesivo, tela em fibra de vidro, metal e cola epóxi.

Obs: Não contém metais pesados. Material não reativo.

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
USO PROFISSIONAL SUPORTE EM FIBRA DE VIDRO	<ul style="list-style-type: none">• Desbaste e acabamento• Baixo ruído e vibração• Menor quantidade de troca de discos
CAMADA ABRASIVA COM ZIRCÔNIO E ÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM	<ul style="list-style-type: none">• Melhor acabamento• Boa remoção do material• Alto rendimento

As operações de desbaste produzem fagulhas, cavacos e limalhas, sendo de extrema importância à proteção dos olhos. Utilize os EPI's necessários de acordo com a operação: Óculos de Segurança, Protetores Faciais, Máscaras contra Pó, Luvas. Os discos devem ser protegidos com o uso de capa de proteção adequada a cada equipamento. Manuseie com cuidado, evitando quedas e batidas, qualquer dano o mesmo não deve ser remontado. Utilizar o disco num ângulo de 10 a 25 graus em relação a peça. Mais informações podem ser consultadas na norma "ABNT NBR 15230 - Ferramentas Abrasivas - Uso, manuseio, segurança, classificação e padronização".

INFORMAÇÕES À SAÚDE E SEGURANÇA

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade é 3 anos.

Televentas

11 4674-6216

WWW.LIXASTATU.COM.BR

SAC

+55 (11) 4674-6213
sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A.
CNPJ: 84.685.478/0002-73
Indústria Brasileira
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos SP - CEP 08529-310

