

LIXAS TATU

TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

APLICAÇÕES:

Lixa indicada para o acabamento de madeiras, compensados, MDF e similares.

COMPOSIÇÃO / DADOS TÉCNICOS:

- **Abrasivo:** Óxido de Alumínio marrom.
- **Costado:** Papel Kraft.
- **Adesivo:** Resina sobre Resina.
- **Camada:** Aberta.
- **Grãos disponíveis:**

P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220
-----	-----	-----	------	------	------	------	------

- **Formas de conversão:** Folhas nas dimensões 225mm x 275mm.
- **Embalagem:** 50 folhas.



A295 LIXA MADEIRA

A295 LIXA MADEIRA

PROPRIEDADES:

- Maior rendimento e economia.
- Acabamento mais uniforme e de melhor qualidade.
- Resistente para operações em lixadeiras orbitais.
- Boa flexibilidade.

- Não utilizar água na utilização desta lixa, pois a mesma não possui formulação a prova d'água.
- Corte a folha de lixa no tamanho mais indicado para sua mão, taco lixador manual ou sapata da lixadeira portátil. No caso das lixadeiras portáteis manuais seguir as orientações do fabricante.
- Utilize sempre uma sequência de grãos adequada para se obter o acabamento desejado. Como regra geral, para melhor relação entre o acabamento e desempenho da lixa, recomenda-se excluir somente um grão na sequência a ser utilizada, ou seja, caso esteja utilizando uma lixa de grão P80, deve-se pular o P100 e usar na sequência o P120.

INSTRUÇÕES DE USO

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto é de 5 anos.

Televendas

11 4674-6216

WWW.LIXASTATU.COM.BR

SAC

+55 (11) 4674-6213
sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A.
CNPJ: 84.685.478/0002-73
Indústria Brasileira
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos SP - CEP 08529-310

