

# LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### Aplicações

Lixa de alto rendimento e acabamento, destinada ao lixamento a seco de chapas, primers, lacas, seladoras e vernizes, nos mercados automotivo e moveleiro.

**Possui camada de antiempastante.**

### Composição e Dados Técnicos

- **Abrasivo:** Óxido de alumínio Marrom;
- **Costado:** Papel (Grão 40 com costado em poliéster);
- **Adesivo:** Resina sobre resina;
- **Camada:** Aberta;
- **Grãos disponíveis:**

P40	P80	P120	P150	P180
P220	P320	P400	P600	P800
- **Discos:** 6" - Costado com pluma e 6 furos;
- **Embalagem:** 50 Discos.



## T273 - DISCO DE LIXA SECO

# T273 - DISCO DE LIXA SECO

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Camada Antiempastante estearato de zinco.

### CARACTERÍSTICAS

### BENEFÍCIOS

#### CAMADA ANTIEMPASTANTE

- Lixamento a seco;
- Ambiente de trabalho mais limpo;
- Facilidade de lixamento;

#### COSTADO DE PAPEL ESPECIAL

- Ótima resistência no trabalho;
- Alta flexibilidade no lixamento;

#### NORMA FEPA

- Padrão internacional;
- Melhor uniformidade no lixamento.

## ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto é de 5 anos.