

LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Aplicações

Indicado para o segmento da construção civil. Recomendado para lixamento de madeiras, massas corridas, massas acrílicas e similares. Utilizado apenas em uso manual e lixadeiras orbitais.

Composição e Dados Técnicos

- **Abrasivo:** Óxido de alumínio branco;
- **Costado:** Papel Monolúcido 130 g/m²;
- **Adesivo:** Resina sobre Resina;
- **Camada:** Aberta;
- **Grãos disponíveis:**

P80 P100 P120

P150 P180 P220

- **Formas de conversão (rolos):**

120mm x 45.000mm



**D114 ROLO DE LIXA - USO
MANUAL**

D114 ROLO DE LIXA - USO MANUAL

- Não recomendamos usar este produto com água, pois não possui construção à prova d'água.
- Utilize sempre uma sequência de grãos adequada para se obter o acabamento desejado. Como regra geral, para melhor relação entre acabamento e desempenho da lixa, recomenda-se excluir somente um grão na sequência a ser utilizada, ou seja, caso esteja utilizando um grão de lixa P80, deve-se pular o P100 e usar na sequência o P120.

INSTRUÇÕES DE USO

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser estocado em sua embalagem original, à uma temperatura entre 15 °C e 27 °C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas, paredes externas e locais úmidos. Armazenamento incorreto pode ocasionar perda de desempenho da lixa e comprometer a segurança do usuário. Nas condições acima a validade do produto será de 5 anos.

SAC
sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A
CNPJ: 84.685.478/0002-73
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos (Sp) - Cep: 08529-310

+55 11 4674-6216
+55 11 98197-3131
www.lixastatu.com.br
@lixastatu

EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001



GK
ABRASIVOS