

LIXAS TATU

TRADIÇÃO EM ABRASIVOS



HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Aplicaciones

Apto para la industria de la construcción. Adecuada para lijar madera, masillas, masillas acrílicas y materiales similares. Solo para uso manual y lijadoras orbitales.

Composición y Datos Técnicos

- **Abrasivo:** Óxido de aluminio blanco;
- **Dorso:** Papel Monolúcido 130 g/m²;
- **Adhesivo:** Resina sobre Resina;
- **Capa:** Abierta;
- **Granos disponibles:**

P80	P100	P120
P150	P180	P220
- **Formas de conversión (rollos):**

120mm x 45.000mm



D114 ROLLO DE LIJADO - USO MANUAL

D114 ROLLO DE LIJADO - USO MANUAL

- No recomendamos utilizar este producto con agua, ya que no tiene una construcción impermeable.
- Utilice siempre una secuencia de granos adecuada para obtener el acabado deseado. Como regla general, para una mejor relación entre acabado y rendimiento de la lija, se recomienda excluir solo un grano en la secuencia a utilizar, es decir, si estás usando un grano de lija P80, debes omitir el P100 y usar el grano P120 en la secuencia.

INSTRUCCIONES DE USO

ALMACENAMIENTO:

El producto debe almacenarse en su embalaje original a una temperatura entre 15°C y 27°C y humedad relativa entre 35% y 50% y alejado de pisos, ventanas y lugares húmedos. En las condiciones anteriores, la validez del producto es de 5 años.