

LIXAS TATU

TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Aplicaciones

Papel de lija con alto rendimiento y poder de acabado, destinada al lijado en seco de placas, imprimaciones, lacas, selladores y barnices en los mercados automotriz y de muebles. **Tiene una capa antiaglomerante.**

Composición y Datos Técnicos

- **Abrasivo:** Óxido de aluminio marrón;
- **Dorso:** Papel;
- **Adhesivo:** Resina sobre resina;
- **Capa:** Abierta;
- **Granos disponibles:**

P40 **P80** **P120** **P150** **P220**

P320 **P400** **P600** **P800**

- **Discos:** 6" - Dorso con pluma y 6 agujeros;
- **Embalaje:** 40 Discos (solo para grano 40).
- **Embalaje:** 50 Discos.

T273 - DISCO DE LIJA SECO

T273 - DISCO DE LIJA SECO

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CAPA ANTIAGLOMERANTE

- Lijado en seco;
- Ambiente de trabajo más limpio;
- Facilidad de lijado;

DORSO DE PAPEL ESPECIAL

- Excelente resistencia en el trabajo;
- Alta flexibilidad al lijar;

NORMA FEPA

- Estándar internacional
- Mejor uniformidad del lijado

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

- Capa antiaglomerante de estearato de zinc.

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en su embalaje original a una temperatura entre 15°C y 27°C y humedad relativa entre 35% y 50% y alejado de pisos, ventanas y lugares húmedos. En las condiciones anteriores, la validez del producto es de 5 años.

SAC

sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A
CNPJ: 84.685.478/0002-73
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos (Sp) - Cep: 08529-310

+55 11 4674-6216
+55 11 98197-3131
www.lixastatu.com.br
@lixastatu

EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001



GK
ABRASIVOS