

# LIXAS TATU

TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### Aplicações

Lixa de alto rendimento e acabamento, destinada ao lixamento a seco de chapas, primers, lacas, seladoras e vernizes, nos mercados automotivo e moveleiro.

**Possui camada de antiempastante.**

### Composição e Dados Técnicos

- **Abrasivo:** Óxido de alumínio Marrom;
- **Costado:** Papel;
- **Adesivo:** Resina sobre resina;
- **Camada:** Aberta;
- **Grãos disponíveis:**

**P40 P80 P120 P150 P220**

**P320 P400 P600 P800**

- **Discos:** 6" - Costado com pluma e 6 furos;
- **Embalagem:** 40 Discos (apenas grão 40).
- **Embalagem:** 50 Discos.

## T273 - DISCO DE LIXA SECO

# T273 - DISCO DE LIXA SECO

## CARACTERÍSTICAS

## BENEFÍCIOS

### **CAMADA ANTIEMPASTANTE**

- Lixamento a seco;
- Ambiente de trabalho mais limpo;
- Facilidade de lixamento;

### **COSTADO DE PAPEL ESPECIAL**

- Ótima resistência no trabalho;
- Alta flexibilidade no lixamento;

### **NORMA FEPA**

- Padrão internacional;
- Melhor uniformidade no lixamento.

## **CARACTERÍSTICA ESPECIAL:**

- Camada Antiempastante estearato de zinco.

## **ARMAZENAMENTO:**

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto é de 5 anos.