HOJAS



W291 LIJA BĽACK INFINITY

Papel de lija adecuado para uso en superficies metálicas en general, para eliminación de óxido, adelgazamiento y acabado de masilla plástica, masilla de polléster, masilla acrílica, preparación y nivelación de superficies húmedas o mojadas.

Despaste	Serii-acabado	Acabado	
36	50	120	
40	60		
	80	180	
	100	220	
Hojas 225mm x 2	75mm Paque 25 Ho	as 5	Rollos 0mm a 225mm 45.000mm



LIJA'PAPEL HIERRO

Papel de lija adecuado para la limpieza y eliminación de residuos en chimeneas, placas de estufas de leña y en uso doméstico.

Granos Disponibles				
80	100	120		
Hojas 225mm x 2	75mm .	Paquete 50 Hojas		
基				



T271 LIJA SECO PREMIUM

Lija con alto rendimiento y poder de acabado, destinada al lijado de masas plásticas, masillas de poliéster, imprimaciones, lacas, selladores y barnices en los segmentos automotriz y de muebles. Tiene una capa anti-elucido

Desbaste	Semi-acabado	Acabado	Fino-Acabado
80	120	220	400
	150		600
	180		800
			1000







K296 LIJA HIERRO/ACERO TRIONITE

Papel de lija adecuado para uso en superficies metálicas

Desbaste	Semi-acabado	Acabado	Fino-Acabado
36	50	120	240
	60		280
	80	180	320
	100		



T245 LIJA/AGUA HIDROLIX (

Papel de lija adecuado para adelgazamiento y acabado en masilla plástica, masilla de poliéster, masilla acrílica, reparación automotriz, lijado de imprimación y

Desbaste	Semi-acabado	Acabado	Fino-Acabado
80	120	220	360
	150	240	400
	180	280	500
		320	600





Lija con alto rendimiento y poder de acabado, destinada al lijado de masas plásticas, masillas de poliéster, imprimaciones, lacas, selladores y barnices en los segmentos automotriz y de muebles. Tiene una capa anti-elucido.

	120	220	400
	150		
	180		800
e te as	Hojas 230mm	ı x 280mm	Proc













A293 LIJA MASILLA TRIONITE

Papel de lija indicada para masilla corrida, maderas y materiales similares.

	Desbaste	Semi-acabado	Acabado	Fino-Acabado
1	50	100	150	280
	60	120	180	320
	80		220	360
			240	400
	Hojas 225mm x	275mm Paq 50 H		ollos 5mm x 45.000mr





Papel de lija adecuado para eliminación y acabado de de poliéster en superficies metálicas, fibra de vidrio y reparación automotriz para las operaciones de lijado y reparación automotriz para las operaciones de lijado y produción automotriz para las operaciones de lijado y

		Acabado	Fino-Acabado
80	120	220	360
100	150	240	400
	180	280	500
		320	600
			1200



R641 HOJA DE LIJA DE TELA TATUNET de para deshaste v acabado de

Papel de lija adecuado para desbaste y acabado de masilla plástica, masilla acrilica, masilla de poliéster, paneles de yeso, madera, MDF, eliminación de pintura vieja de diversas superficies. Tiene una capa

Granos Disponibles				
80	180	320		
150	240			
Paquete 25 Hojas	Hojas 115mm x 230mm	Producto Importado		









ENMASCARAMIENTO ELECTROSTÁTICO TATU

Ideal para protección en operaciones de pintura de automóviles, muebles y edificios. Tiene un tratamiento electrostático especial para una mejor adherencia sobre cualquier superficie y protección contra el polvo. Excelente impermeabilización y resistencia contra pinchazos y desgarros. Aplicación fácil y rápida.









www.lixastatu.com.br © +55 (11) 98197-3131 **2**+55 (11) 4674-6216

LIXAS .

SI ES TATU, PUEDES CONFIAR!





SEGURIDAD

CONSTRUCCIÓN ESPECIALES

Y PINTURA

TATU .



LIJA MADERA

Papel de lija adecuado para el acabado de madera, contrachapado, MDF y materiales similares.

	Desbaste	Semi-acabado	Acabado
	50	100	150
		120	
	80		220
Ē	, Hojas	Paqu	ete
Щ/	225mm x		jas























Adecuado para eliminar imprimación, pintura, oxidación y recubrimientos en general, dar acabado a piezas de acero y acero inoxidable, y limpiar superficies. Ideal para reparaciór de automóviles y mantenimiento industrial.

	En uso general	en acero al carbono.	Paquete
	FT1400004500	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	6
3	Producto Importado		




Se indica para uso en carpintería metálica, mantenimiento y reparaciones industriales. Disponibles para aplicaciones de acuerdo con las normas ABNT 15230. Los discos se pueden utilizar en máquinas portátiles o de mesa.

En uso gene	eral en acero inoxidable.	Paquete
FT4622	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	25 Discos
En uso gene	Paquete	
FT4624	7" x 1/16" x 7/8"	10 Discos



Se indica para uso en carpintería metálica, mantenimiento y reparaciones industriales. **Disponibles para aplicaciones de acuerdo con las normas ABNT 15230.**

No uso general en acero al carbono.		Paquete
FT4700	4 1/2" x 3/16" x 7/8"	10 Discos
FT4701		10 Discos
FT4702	4 1/2" x 1/4" x 7/8"	10 Discos



Disco indicado para eliminación de soldaduras, nivelación y limpieza de superficies, desbarbado, adelgazamiento y

	n herramientas ei n: Abrasivo de Ć		ninio.	
Desbaste	Semi-acabado	Acabado		
24	50	100		
	60 80	120		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Paquete 25 Discos	Discos 4,5" y 7"			





Se utiliza para el adelgazamiento y acabado en una sola operación sin cambiar el disco. Nivelación de superficie, adelgazamiento de cordones y extremos de soldadura y rebabas. Producido con: Abrasivo de Óxido de Aluminio.


Granos Disp	onibles - 4,5"	
40 50 60	80 120	
Paquete 10 Discos	Discos 4,5"	Producto Importado



SCO FLAP ÓXIDO DE ALUMINIO

Se utiliza para el adelgazamiento y acabado en una sola operación sin cambiar el disco. Nivelación de superficie, adelgazamiento de cordones y extremos de soldadura y rebabas. **Producido con: Abrasivo de Óxido de Aluminio.**

Granos Disp	onibles - 4,5"	and I
40	80	
60		
Paquete 10 Discos	Discos	
10 Discos	4,5"	



Se utiliza para el adelgazamiento y acabado en una sola operación sin cambiar el disco. Nivelación de superficie, adelgazamiento de cordones y extremos de soldadura y rebase. Producido con: Abrasivo Circonio y Óxido de

dullillo.			
Granos Disp	onibles - 4,5"	Granos Dis	ponibles - 7"
40 50 60	80 120	40 50 60	80 120
Paquete 10 Discos	Discos 4,5"	Paquete 5 Discos	Discos 7"



Se utiliza para el adelgazamiento y acabado en una sola operación sin cambiar el disco. Nivelación de superficie,






CO LIJA CON PANTALLA TATUNE

Lija adecuada para desbaste y acabado de masilla plástica, masilla acrílica, masilla de poliéster, paneles de yeso, madera, MDF, eliminación de pintura vieja de diversas superficies.



Lija con alto rendimiento y poder de acabado, destinada al lijado de masas plásticas, masillas de poliéster, imprimaciones, lacas, selladores y barnices en los segmentos automotriz y de muebles. Tiene una capa anti-elucido.

Desbaste	Semi-acabado	Acabado	Fino-Acabado
80	120	220	400
	180		800
Paquete 50 Discos 6" - Dorso con pluma y 6 agujeros 5" - Dorso con pluma sin agujero			
50 Discos			



Lija con alto rendimiento y poder de acabado, destinada al lijado de masas plásticas, masillas de poliéster, imprimaciones, lacas, selladores y barnices en los segmentos automotriz y de muebles. Tiene una capa anti-elucido.

80 80	150	320 320	600 800	
Paquete 50 Discos 40 Discos (S	olo grano 40)	Hojas 6" - Dorso	con pluma y 6 aç	gujeros
On the state to a set				







Papel de lija adecuado para construcción civil, adelgazamiento y acabado en masilla acrílica y PVA, paneles de yeso y preparación de superficies para pintura inmobiliaria. **Dorso con pluma, ideal para lijadora articulada (jirafa).**

iDado	Fino-ac	capado	
280	360	500	
320		600	
quete Discos (So	obre) Discos 9" - Dor	so con pluma y 8 a	gujeros



LIJAS TATU - TRADICIÓN EN ABRASIVOS



MEDIDAS ESPECIALES BAJO PEDIDO.



K129 LIJA LONA RESISTENTE

contrachapado, MDF y materiales similares (industria

Desbaste	Semi-acabado	Acabado
36	50	100
	60	
	80	150
		180
		220











LIJA PAPEL RESISTENTE TRIONITE TATU

Uso Industrial

Papel de lija adecuado para lijado de madera contrachapado, MDF (Industria del mueble), yeso y materiales similares. Excelente rendimiento en

Desbaste	Semi-acabado	Acabado	
36	50	100	
	60		
	80	150	
		180	
		220	





LIJADORA MANUAL

REDONDA CON VELCRO

deal para lijar superficies curvas y zonas de difícil acceso. Sorma redonda ofrece mayor precisión y control, proporcionano

LIJADOR MANUAL





CINTA ANTIDESLIZANTE SEGURA Adecuada para uso en umbrales y puertas, escalones y escaleras, suelos internos y externos con superficies

lisas que presenten riesgo de resbalón.











CINTAVANTIDESLIZANTE SEGURA

Adecuada para uso en umbrales y puertas, escalones y escaleras, suelos internos y externos con superficies lisas que presenten riesgo de resbalón.











CINTA ANTIDESLIZANTE SEGURA PREMIUM

Adecuada para uso en umbrales y puertas, escalones y escaleras, suelos internos y externos con superficies lisas que presenten riesgo de resbalón. **Hecha de** EVA, textura no abrasiva.











CINTA ANTIDESLIZANTE SEGURA FOSFORESCENTE

Recomendado para su uso en umbrales y puertas, escalones y escaleras, suelos con superficies internas y externas lisas que presenten riesgo de resbalamiento. Producto con fosforescencia en la oscuridad. **Textura abrasiva.**











