FOLHAS



TATU LIXAS

LIXAS TATU

TATU LIXAS

TATU S

PAPEL FERRO

W291 LIXA BLACK INFINITY

Lixa indicada para uso em superfície metálica em geral, para remoção de ferrugens, desbaste e acabamento de massa plástica, massa poliéster, massa acrílica, preparação e nivelamento de superfície úmida ou molhada.

| Desbaste | Semi-Acabamento | Acabamento |
|----------|-----------------|------------|
| 36 | 50 | 120 |
| | 60 | 150 |
| | 80 | 180 |
| | 100 | 220 |











K296 LIXA FERRO/AÇO TRIONITE

Lixa indicada para uso em superfícies metálicas em geral, remoção de ferrugens, tintas aplicadas em metais,

| Desbaste | Semi-Acabamento | Acabamento | Fino-Acabamento |
|----------|-----------------|------------|-----------------|
| 36 | 50 | 120 | 240 |
| | 60 | | 280 |
| | 80 | 180 | 320 |
| | 100 | | |









A293 LIXA MASSA TRIONITE

| | Desbaste | Semi-Acabamento | Acabamento | Fino-Acabamento |
|---|----------|-----------------|------------|-----------------|
| | 50 | 100 | 150 | 280 |
| | | 120 | 180 | 320 |
| П | 80 | | 220 | 360 |
| 4 | | | 240 | 400 |









Lixa indicada para o acabamento de madeiras, compensados, MDF e similares.

| Desbaste | Semi-Acabamento | Acabamento |
|----------|-----------------|------------|
| 50 | 100 | 150 |
| | 120 | |
| 80 | | 220 |







LIXA PAPEL FERRO

Lixa indicada para limpeza e remoção de resíduos em lareiras, chapas de fogão à lenha e em uso doméstico.

| | Grãos Disponíve | IS |
|----------|-----------------|-----------|
| 80 | 100 | 120 |
| | | |
| / Folhas | | Embalagem |



T271 LIXA SECO PREMIUM

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. Possui camada antiempastante.

| Desbaste | Semi-Acabamento | Acabamento | Fino-Acabamento |
|----------|-----------------|------------|-----------------|
| 80 | 120 | 220 | 400 |
| 100 | 150 | | 600 |
| | 180 | | 800 |
| | | | 1000 |



SAC GA

LIXAS TATU

TATU .

TATU .

3 LIXA SECO





T273 LIXA SECO

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. Possus e variada antiempastante.

| esbaste | Semi-Acabamento | Acabamento | Fino-Acabamento |
|---------|-----------------|------------|-----------------|
| 80 | 120 | 220 | 400 |
| | 150 | | 600 |
| | 180 | | 800 |







T245 LIXA'D'ÁGUA'HIDROLIX

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massa plástica, massa poliéster, massa acrílica, reparação automotiva, lixamento de primer e construção civil. Resistente a água.

| Desbaste | Semi-Acabamento | Acabamento | Fino-Acabamento |
|----------|-----------------|------------|-----------------|
| 80 | 120 | 220 | 360 |
| | 150 | 240 | 400 |
| | 180 | 280 | 500 |
| | | | 600 |











T241 LIXA D'ÁGUA PREMIUM

Lixa indicada para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica e poliéster em superfícies metálicas, fibra de vidro e reparação automotiva para as operações de lixamento e polimento. **Produzido com** papel látex à prova d'água.

| Desbaste | Semi-Acabamento | Acabamento | Fino-Acabamento |
|----------|-----------------|------------|-----------------|
| 80 | 120 | 220 | 360 |
| | 150 | 240 | 400 |
| | 180 | 280 | 500 |
| | | | 600 |
| | | | 1200 |
| | | | ti kaliti ka |
| Folhas | Emba | alagem | |









T441 LIXA D'ÁGUA PREMIUM Lixa indicada para acabamento e polimento de vernizes e tintas. Produzida com papel látex à prova d'água com grão carbeto de silício para trabalhos a seco e úmido, proporcionando um excelente acabamento com melhor durabilidade.













R641 FOLHA LIXA TELADA TATUNET

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massa plástica, massa acrílica, massa poliéster, drywall, madeira, MDF, remoção de tintas velhas em diversas superfícies. Possui camada antiempastante.

| 80 | 180 | 320 |
|-----|-----|-----|
| 120 | 220 | |
| 150 | 240 | |



MASCARAMENTO ELETROSTÁTICO TATU

Ideal para proteção em operações de pinturas automotivas, moveleiras e prediais. Possui tratamento eletrostático especial para melhor aderência em qualquer superfície e proteção contra poeira. Excelente impermeabilização e resistência contra furos e rasgos. Fácil e rápida aplicação.
















LIXADEIRAS MANUAIS



LIXADEIRA MANUAL FLEXÍVEL















LIXADEIRA MANUAL REDONDO COM VELCRO















www.lixastatu.com.br © +55 (11) 98197-3131 **2** +55 (11) 4674-6216 @ **♠ (h)** @lixastatu

LIXAS

SEÉTAIU







SEGURANCA





SCO DE CORTE PREMIUN LISTER PLÁSTICO

Indicado para corte de aço inox/ferro em serralherias, manutenções e reparos industriais. **Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230, os discos podem ser utilizados** em máquinas portáteis ou de bancadas.

| \sim | garaa aşo moxiono om goram | | |
|--------|---|-----------------------|---------------------------|
| | No uso geral em aço carbono, inoxidável e não ferrosos. | | Embalagem (Qtd Discos) |
| | FT4621 | 4 1/2" x 3/64" x 7/8" | 6 Discos |



DISCO DE CORTE PREMIUI ATA METÁLICA

Indicado para corte de aço inox/ferro em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230, os discos podem ser utilizados em máquinas portáteis ou de bancadas.

Discos de corte para aço inox/ferro em geral.

| No uso gera inoxidáve | al em aço carbono, l e não ferrosos. | Embalagem |
|--------------------------|---|-----------|
| FT4621 | 4 1/2" x 3/64" x 7/8" | 50 Discos |
| Produto Importado | | I R |



Indicado para corte de aço inox/ferro em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disoníveis para aplicações conforme normas ABNT 15230, os discos podem ser utilizados em máquinas portáteis ou de bancadas.

| No uso inoxid | geral em aço carbono, lável e não ferrosos. | Embalagem |
|------------------|--|-----------|
| FT4610 | 4 1/2" x 3/64" x 7/8" | 25 Discos |
| FT4611 | | |

Indicado para uso em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230, os discos podem ser utilizados em máquinas

Discos de corte para aços em geral com 2 telas de reforço.

| n aço carbono, inoxidável e não ferrosos. | Embalagem | |
|---|--|--|
| 4 1/2" x 3/64" x 7/8" | 25 Discos | |
| No uso geral em aço carbono. | | |
| 7" x 1/8" x 7/8" | 10 Discos | |
| | 10 Discos | |
| 12" x 1/8" x 3/4" | 10 Discos | |
| | ferrosos. 4 1/2" x 3/64" x 7/8" geral em aço carbono. 7" x 1/8" x 7/8" 9" x 1/8" x 7/8" | |



Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. **Produzido com:**

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. **Produzido com:** abrasivo de Óxido de Alumínio.


Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas.


Produzido com: Abrasivo Zircônio e Óxido de Alumínio.


| abrasivo de Óxido de Alumínio. | | |
|--------------------------------|---------------|---|
| Grãos dispo | níveis - 4,5" | |
| 40 | 80 | ' |
| | | |
| 60 | | (|
| Embalagem 10 Discos | Discos | |


















Lixa indicada para desbaste e acabamento em massa plástica, massa acrilica, massa poliéster, drywall, madeira, MDF, remoção de tintas velhas em diversas superfícies.

| Grãos Disponíveis | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----|--|--|
| 80 | 180 | 320 | | |
| | | | | |
| 150 | 240 | | | |
| Embalagem 25 Discos | Discos 6", 7" e 9" | | | |

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e

| Bullion | 0 | A colores conta | English and a second | | | |
|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--|--|--|
| Desbaste | Semi-Acabamento | Acabamento | Fino-Acabamento | | | |
| 80 | 120 | 220 | 400 | | | |
| | | | | | | |
| | 180 | | 800 | | | |
| Embalager 50 Discos | Embalagem Discos | | | | | |

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. Possui camada antiempastante.

| Desbaste | Semi-Acabamento | Acabamento | Fino-Acabamento |
|----------|-----------------|------------|-----------------|
| 40 | 120 | 220 | 400 |
| | | | |
| | | | 800 |

| Embalagem 50 Discos 40 Discos (Apenas grão 40) | Discos 6" - Costado com pluma e 6 furos |
|--|--|
| Produto Importado | |

SCO DE LIXA ÁGU

Lixa indicada para construção civil, desbaste e acabamento em massa acrílica e PVA, drywall e preparação de superfícies para pintura imobiliária. Costado com pluma, ideal para lixadeira articulada (girafa).

Lixa indicada para construção civil, desbaste e acabamento em massa acrilica e PVA, drywall e preparação de superfícies

| esbaste | Semi-Acabamento | Acabamento | |
|---------|-----------------|------------|--|
| 50 | 100 | 150 | |
| | | | |
| 80 | | 220 | |
| | | 240 | |

LIXAS TATU - TRADIÇÃO EM ABRASIVOS





LIXA LONA RESISTENTE TRIONITE TATU

ROLO/CINTA

Lixa indicada para lixamento de madeira. compensados, MDF e similares (indústria moveleira)

| Desbaste | Semi-Acabamento | Acabamento |
|----------|-----------------|------------|
| 36 | 50 | 100 |
| | 60 | 120 |
| | 80 | 150 |
| | | 180 |
| | | 220 |
| | | |







LIXA PAPEL RESISTENTE TRIONITE TATU

USO INDUSTRIAL

Lixa indicada para lixamento de madeira, compensados MDF (Indústria moveleira), massa corrida e similares. Ótimo desempenho em reformas residenciais.

| Desbaste | Semi-Acabamento | Acabamento |
|----------|-----------------|------------|
| 36 | 50 | 100 |
| | 60 | 120 |
| | 80 | 150 |
| | | 180 |
| | | 220 |





LIXA PARA SKATE

225mm x 45.000mm sem adesivo.

como deck, board ou tábua.

Lixa indicada para utilização no shape, conhecido




FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA

Indicada para uso em soleiras e portas, escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas que apresentam perigo de escorregões.


























SEGURA PREMIUM ndicada para uso em soleiras e portas, degraus e escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas






























de superfícies, rebarbações, desbastes e aplicações em ferramentaria em geral. **Produzido: com Abrasivo de Óxido de Alumínio.**

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de

| Desbaste | Semi-Acabamento | Acabamento | |
|------------------------|---------------------|------------|--|
| 24 | 50 | 100 | |
| 36 | | | |
| | 80 | | |
| Embalagem 25 Discos | Discos 4,5" e 7" | | |
| Produto Importad | | | |











