FOLHAS



LIXAS TATU

MASSA TRIONITA
PUTTY TRIONITE
MASILLA TRIONITE

W291 LIXA BLACK INFINITY

Lixa indicada para uso em superfície metálica em geral, para remoção de ferrugens, desbaste e acabamento de massa plástica, massa poliéster, massa acrílica, preparação e nivelamento de superfície úmida ou molhada.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
36	50	120
	60	
	80	180
	100	220









K296
LIXA FERRO/AÇO TRIONITE

Lixa indicada para uso em superfícies metálicas em geral, remoção de ferrugens, tintas aplicadas em metais, desbaste de massa plástica e poliéster.



LIXAS TATU

■ T245

AGUA HIDROLIX

HIDROLIX WATERPROOF
AGUA HIDROLIX

LIXA PAPEL FERRO

Lixa indicada para limpeza e remoção de resíduos em

T245 LIXA'D'ÁGUA'HIDROLIX

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massa plástica, massa poliéster, massa acrílica, reparação automotiva, lixamento de primer e construção civil. Resistente a água.

Folhas 225mm x 275mm 50 Folhas 225mm x 45.000mm

	Grãos Disponív	eis	
)	100	120	
has 5mm x 2	75mm o	Embalagem 50 Folhas	



T271 LIXA SECO PREMIUM

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e veleiro. Possui camada antiempastante.

	Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
	80	120	220	400
	100	150		600
		180		800
				1000
6	Embalagem 50 Folhas	Folhas 230mm	k 280mm	Produto Importado
6				





















T273 LIXA SECO

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. Possu i camada antiempastante.

oveleiro. Possui camada antiempastante.				
Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento	
80	120	220	400	
	150		600	
	180		800	
	The second second second		American Company	











esbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento		
50	100	150	280		
	120		320		
80		220 240	360 400		
225mm	275mm o 50 Fo		Rolos 25mm x 45.000m	n	











Lixa indicada para desbaste e acabamento em massa olástica, massa acrílica, massa poliéster, drywall, madeira, MDF, remoção de tintas velhas em diversas superfícies.

	100	
80	180	320
120	220	
150	240	















MASCARAMENTO ELETROSTÁTICO TATU

Ideal para proteção em operações de pinturas automotivas, moveleiras e prediais. Possui tratamento eletrostático especial para melhor aderência em qualquer superfície e proteção contra poeira. Excelente impermeabilização e resistência contra furos e rasgos. Fácil e rápida aplicação.







LIXAS A

SEÉTATU, PODE CONFIAR!



TATU .





Lixa indicada para o acabamento de madeiras, compensados, MDF e similares.

	Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
1	50	100	150
	60	120	180
48	80		220









Lixa indicada para acabamento e polimento de vernizes e tintas. Produzída com papel látex à prova d'água com grão carbeto de silício para trabalhos a seco e úmido, proporcionando um excelente acabamento com melhor









Linha completa no

catálogo digital







CONSTRUÇÃO



omendado para remoção de primer, tinta, oxidação e evestimentos em geral, acabamento em peças de aço e inox, impeza de superfícies. Ideal para operações na reparação automotiva e manutensão industrial.



Indicado para corte de aço inox/ferro em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230, os discos podem ser utilizados em máquinas portáteis ou de

Discos de corte para aços inoxidáveis com 2 telas de reforço.

No uso ge	No uso geral em aço inoxidável.		
FT4622	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	25 Discos	
No uso ge	eral em aço inoxidável.	Embalagem	
No uso ge FT4624	eral em aço inoxidável. 7" x 1/16" x 7/8"	Embalagem 10 Discos	



Indicado para uso em serralherias, manutenções e reparos industriais. Disponíveis para aplicações conforme normas ABNT 15230.

Disco de desbaste para aço em geral.

No uso g	eral em aço carbono.	Embalagem
FT4700	4 1/2" x 3/16" x 7/8"	10 Discos
FT4701		10 Discos
FT4702	4 1/2" x 1/4" x 7/8"	10 Discos



Disco indicado para remoção de soldas, nivelamento e limpeza de superfícies, rebarbações, desbastes e aplicações em ferramentaria em geral. **Produzido: com Abrasivo de Oxido**

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
24	50	100
36		
	80	
Embalagem 25 Discos	Discos 4,5" e 7"	







Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. **Produzido com:**

ab. ab. 10 ab 0;	
Grãos dispo	níveis - 4,5"
40	80
50	
60	
Embalagem	Discos












Lixa indicada para desbaste e acabamento em massa plástica, massa acrílica, massa poliéster, drywall, madeira, MDF, remoção de tintas velhas em diversas superfícies.

USSUI Carriada	antiempastante.		
Gr	ãos Disponíve	eis	
80	180	320	
150	240		
Embalagem 25 Discos	Discos 6", 7" e 9"		

Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro. Possui camada antiempastante.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento		
80	120	220	400		
	180		800		
Embalagem 50 Discos 50 Discos 50 Costado com pluma e 6 furos 50 Costado com pluma sem furo					
Produto Importado					



Lixa com alto poder de rendimento e acabamento, destinada para lixamento de massa plástica, massa poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes nos segmentos automotivo e moveleiro.

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento	Fino-Acabamento
40	120	220	400
80			
			800





Lixa indicada para construção civil, desbaste e acabamento em massa acrílica e PVA, drywall e preparação de superfícies para pintura imobiliária. Costado com pluma, ideal para lixadeira articulada (girafa).



sa ac tura	a para construçã crílica e PVA, dryv imobiliária. Cos ciculada (girafa)	wall e preparaça stado com plu	o de superfícies		
ite	Semi-Acabamento	Acabamento			
	100	150			
	120	180			
		220			_/
		240			
alage		cos Costado com pluma	e 8 furos		

LIXAS TATU - TRADIÇÃO EM ABRASIVOS






LIXA LONA RESISTENTE TRIONITE TATU

ROLO/CINTA

Lixa indicada para lixamento de madeira. compensados, MDF e similares (indústria moveleira

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
36	50	100
	60	
	80	150
		180
		220







Ótimo desempenho em reformas residenciais.

Acabamento	Semi-Acabamento	Desbaste
100	50	36
120	60	
150	80	
180		
220		



LIXADEIRA MANUAL

COM VELCRO



LIXADEIRA MANUAL REDONDO

deal para lixamento de superfícies curvas e áreas de difícil acesso. Seu formato redondo oferece maior precisão e controle, proporcionando acabamentos suaves e uniformes.



FITAVANTIDERRAPANTE SEGURA

Indicada para uso em soleiras e portas, escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas que apresentam perigo de escorregões.









Indicada para uso em soleiras e portas, escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas que apresentam perigo de escorregões.



Cor Preto Somm x 5.000mm 50mm x 20.000mm



FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA PREMIUM Indicada para uso em soleiras e portas, degraus e escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas textura não abrasiva.











FITAVANTIDERRAPANTE SEGURA FOSFORESCENTE

Indicado para uso em degraus e escadas, corredores e rampas, pisos em áreas externas e saídas de emergência. Produto com fosforescência no escuro. Textura Abrasiva.

















Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de ordões e pontas de solda e rebarbas. ['] Produzido com: Abrasivo Zircônio e Óxido de Alumínio.

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. **Produzido com:** abrasivo de Óxido de Alumínio.

Grãos dispo	níveis - 4,5"	Grãos disp	oníveis - 7"
40	80	40	80
50		50	
60		60	
Embalagem 10 Discos	Discos 4,5"	Embalagem 5 Discos	Disco

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas.

Produzido com: Abrasivo Zircônio e Óxido de Alumínio.













