



LIXAS TATU

TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Aplicações

O Suporte para Disco de Lixa com Velcro/Pluma foi desenvolvido para garantir alto desempenho, segurança e eficiência em operações de lixamento com lixadeiras e esmerilhadeiras. Compatível com discos de lixa com sistema velcro, proporciona excelente fixação, estabilidade durante o uso e maior durabilidade. Sua estrutura contribui para um lixamento uniforme e preciso, adaptando-se a diferentes tipos de superfícies e aplicações profissionais.

Composição e Dados Técnicos

- **Corpo/Base:** Polímero de alta resistência ou borracha termoplástica;
- **Camada Intermediária:** Espuma de poliuretano (PU) de alta resistência, que atua como amortecedor para melhor conformação à superfície.
- **Face de Fixação:** Velcro/Pluma para fixação do disco;
- **Eixo/Rosca:** Aço carbono ou insertos metálicos;
- **Diâmetros disponíveis:** 6" (150mm) / 5" (125mm);
- **RPM Máximo:** 8.500 - 80m/s (150mm) / 12.500 - 80m/s (125mm);
- **Tipo de Rosca:** M14;

*Produto Importado



SUPORTE PARA DISCO DE LIXA PLUMA

SUPORTE PARA DISCO DE LIXA PLUMA

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

DURABILIDADE

- Estrutura resistente que suporta altas rotações;

ALTO DESEMPENHO

- Ótima aderência para lixas com velcro;
- Facilita a troca rápida das lixas;
- Garante acabamento mais uniforme e preciso;

COMPATIBILIDADE

- Compatível com diversas marcas de lixadeiras e esmerilhadeiras.

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto é indeterminada. Sua vida útil depende do desgaste físico e da perda de aderência do velcro.

SAC

sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A
CNPJ: 84.685.478/0002-73
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos (Sp) - Cep: 08529-310

+55 11 4674-6216
+55 11 98197-3131
www.lixastatu.com.br
@lixastatu

**EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001**

