
Dados Técnicos

- **Abrasivo:** Óxido de Alumínio
- **Costado:** Papel Kraft pardo
- **Adesivo:** Resina sobre Resina.
- **Camada:** Aberta
- **Grãos disponíveis:** P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180 e P220.
- **Formas de conversão:** Folhas nas dimensões 225mm x 275mm
- **Embalagem:** 50 folhas.

Aplicação

- Lixa indicada para acabamento de madeiras, compensados, MDF e similares.

Instruções de Uso

- No caso de lixamento manual, deve-se cortar a folha de lixa no tamanho mais indicado para sua mão, bloco lixador manual ou sapata da lixadeira portátil.
- No caso das lixadeiras portáteis manuais, deve-se fixar inicialmente o pedaço da lixa em uma das presilhas da lixadeira, esticar e fixar a lixa até a outra presilha.
- Não é recomendado o uso de mais de um pedaço de lixa por vez na lixadeira.
- Nunca utilizar água na utilização desta lixa, pois a mesma não possui formulação a prova d'água.
- Utilize sempre uma sequência de grãos adequada para se obter o acabamento desejado. Como regra geral, para se obter a melhor relação entre o acabamento

e desempenho da lixa, recomenda-se excluir somente um grão na sequência a ser utilizada, ou seja, caso esteja utilizando um grão de lixa 80, deve-se pular o 100 e usar na sequência o 120.

Armazenamento

O produto deve ser estocado em sua embalagem original, a uma temperatura entre 17 e 26° C e umidade relativa entre 35 a 50 %, além de estarem afastados de pisos, janelas e locais úmidos nas condições acima, a validade do produto é de aproximadamente 5anos.