

LIXAS TATU

TRADIÇÃO EM ABRASIVOS



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



Aplicações

Indicada para uso imobiliário, a Fita Crepe Tatu é ideal para pinturas internas e externas, sendo recomendada para superfícies de alvenaria pintada, drywall, gesso, madeira, metal, rodapés, esquadrias e guarnições. Desenvolvida para aplicações de acabamento, proteção de superfícies e delimitação de áreas, proporciona excelente aderência, fácil aplicação e remoção sem deixar resíduos, garantindo um acabamento limpo, preciso e uniforme. **Produto não recomendado para utilização em vidros ou superfícies transparentes.**

Composição e Dados Técnicos

- **Composição:** Papel crepado tratado com adesivo acrílico base água;
- **Tamanhos disponíveis:** 18mm x 50m / 24mm x 50m / 48mm x 50m;
- **Espessura das Fitas:** 0,150 mm $\pm$ 10%
- **Cor disponível:** Azul Escuro;
- **Validade:** 5 anos;
- ***Produto Importado**

FITA CREPE TATU - USO IMOBILIÁRIO

FITA CREPE TATU - USO IMOBILIÁRIO

- Aplique somente sobre superfícies secas, limpas e isentas de gordura, poeira ou resíduos.
- Pode ser aplicada manualmente ou com equipamento aplicador de fitas.
- Desenrole e fixe a fita sobre a superfície sem esticar, pressionando com a mão ou com rolete de borracha.
- Pressione firmemente as bordas da fita com os dedos ou rolete de borracha para garantir uma linha de pintura definida.
- Sobre superfícies pintadas, aplique somente quando a tinta estiver completamente seca, curada e bem aderida.
- Não aplique sobre laca, tinta ainda úmida, papel de parede, superfícies transparentes como vidro, ou outras superfícies delicadas.
- Temperatura mínima de aplicação: 15 °C. Temperatura de trabalho: -20 °C a +80 °C.

INSTRUÇÕES DE USO

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

FÁCIL APLICAÇÃO

- Ótima aderência;
- Curvas e contornos facilitados;

SEM RESÍDUOS

- Não deixa cola na parede;
- Remoção segura;

IDEAL PARA PINTURA E ACABAMENTO

- Proteção UV para uso externo
- Remoção limpa em até 28 dias em área interna
- Remoção limpa em até 14 dias em área externa

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em temperatura entre 15 °C e 25 °C e umidade relativa do ar entre 40% e 50%, em local coberto, limpo, seco e ventilado, protegido da incidência direta de luz solar e de fontes de calor, mantendo-o afastado de pisos, janelas e locais úmidos.

Nas condições descritas acima, a validade do produto é de 5 anos.

SAC

sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A
CNPJ: 84.685.478/0002-73
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos (Sp) - Cep: 08529-310

+55 11 4674-6216
+55 11 98197-3131
www.lixastatu.com.br
@lixastatu

EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001

